

## GBA6: Rand gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang

---

### BESTEK

---

GRB-basis

---

### OBJECT

---

gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang

---

### DEFINITIE

- elke zichtbare en ingezonken garagetoegang (voorbeeld inrit naar ondergrondse garage van een gebouw), als duurzame constructie, behorende bij een gebouw in de opdracht die maken dat de vlakke voorstelling van het gebouw aan de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren wordt
  - de gebouwaanhorigheid wordt begrensd door wegwanden en zijwanden. Wegwanden maken een hoek kleiner dan of gelijk aan 45° met de as van de openbare weg; zijwanden sluiten aan op de wegwanden
- 

### MEETCRITERIA

- indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) tegen elkaar aanleunen, worden deze als één geheel opgenomen indien ze op hetzelfde gebruiksterrein gelegen zijn
  - indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) boven elkaar op een groeiende wijze elkaar opvolgen, is het voldoende die gebouwaanhorigheid (GBAx) met de grootste omvang op te nemen
  - indien meerdere niet-gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) elkaar gedeeltelijk afdekken, worden alle gebouwaanhorigheden (GBAx) afzonderlijk opgenomen. Indien ze elkaar geheel afdekken, wordt enkel de bovenste gebouwaanhorigheid (GBAx) opgenomen
  - bedekking: onmiddellijk aangrenzend aan gevel binnen de opdrachtzone
- 

### VOORWAARDEN

- de gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang (GBA6) wordt bepaald door de loodrechte projectie van de gehele of gedeeltelijke omtrek, inclusief eventuele steunmuren
  - indien enkel de wegwand wordt opgemeten wordt de aanzet van de zijwand geconstrueerd onder de volgende voorwaarden (\*)
    - lengte 5m
    - loodrecht t.o.v. het gedeelte van de wegwand dat het grootste aandeel heeft
  - de geometrie van een exemplaar wordt minimaal bepaald door de opname van gebogen fenomenen en aangevuld met de volgende vormpunten:
    - elke versprings-, in- en uitsprong waarvan de beide aansluitende fenomenen een minimale lengte hebben van 20cm
    - elke knik die na 100cm een lineaire verplaatsing van 20cm voor het fenomeen betekent
  - de rand van de ingezonken garagetoegang wordt desgevallend aangesloten op de bijhorende gevelwand (GVLx) of gebouwaanhorigheid (GBAx). Hierdoor kan worden afgeweken van de voorwaarden vermeld onder (\*)
- 

### KWALITEIT

*nauwkeurigheid* klasse C

---

### GEOMETRIE

veelhoekslijn die de grondinname van de zichtbare en ingezonken garagetoegang op het maaiveld voorstelt

---

### GRAFISCHE KENMERKEN

*DXF-layer* GBA6

*overige eigenschappen* zie hoofdstuk 4 Datastructuur