

WRI2: Zichtbaar vierkant putdeksel

**INDIEN DE AANVULLING DETAIL DEEL UITMAAKT VAN DE OPDRACHT WORDT DEZE DXF-LAYER VERVANGEN DOOR DE DXF-LAYER WRI2 UIT DE GRB-SKELETAANVULLING DETAIL**

---

**BESTEK**

GRB-basis

---

**OBJECT**

vierkant putdeksel binnen de wegbaan

---

**DEFINITIE**

vierkante deksels en luiken van ondergrondse leidingen en installaties

---

**MEETCRITERIA**

- alle vierkante deksels en luiken, niet overdekt door een gebouw of kunstwerk (met uitzondering van een overbrugging (KNW1)) worden in principe opgenomen indien het om vierkante deksels gaat waarvan de zijdes lengte tussen 65cm en 100cm hebben
- bedekking: opdrachtzone

---

**VOORWAARDEN**

- het putdeksel wordt aangemeten in het benaderde centrum van het deksel
- elk putdeksel (WRI2) wordt voorzien van een tekst hoogte (HOT)

---

**KWALITEIT**

*nauwkeurigheid* klasse B

---

**GEOMETRIE**

symbool met insertiepunt gelegen in het centrum van het luik of deksel

---

**GRAFISCHE KENMERKEN**

*DXF-layer* WRI2

*symbool* WRI201

*overige* zie hoofdstuk 4 Datastructuur

*eigenschappen*